

	Scorpionipólisát használva az scaling - Scorpionipólisát írták Scorpionipólisát scaling tip - Tipus az ultrahangos skalával 牙齦上洗牙機頭 - 牙齦清洗(Scorpionipólisát) 스칼라헤딩 Scorpionipólisát fogkezelés végződésk Стоматологичека скалва для скалвания Scorpion I
	U-SA Satelec - NSK Varios - DTE E-EM EMS - Woodpecker I-BSI Sirona Sironex I-LKP Kavo Piezobux Sonosoft - MECTRON I-LKA Kavo Piezocel - Piezocsoft I-AIR Kavo Soniflex 2000-2003 I-AIRw W&H Sytes-Picoxy NSK Tri-Max SPT0, AS2000 I-LAM LM - Amdent
Zárványosított pontosítók Zárványosított pontosítók Médicusok helyettesítői Медицинские ассистенты 醫療器械 의료 기기 Осветелнича екскава Медицински прираци	Kompatibilitás Товарнабвастив Съвместимост 相容性 相容性 Kompatibilitás Съвместив

Nastavení výkonu stolu - Tabuľka nastavenia výkonu - Verpotgen instelling grafiek
Таблица с настройкой на мощность - 功率設定表 - 전력 설정지표
Tejlesztmény beállító táblázat - Таблица регулювання потужності

Оретените коневкы Оретените һову Tip slisage Наносене на тингетата 機頭磨損-日半 Végződésk kopás Сутиння зношення інсвакы	Yükün skalası - Скалар качахт - Мощиет на скалвара 洗牙機功率 - 스칼라질 전력 - Fogkezelés végződésk teljesítmény Потужність на скалвара
	U-SA I-LHM I-BSI I-AIR I-AIRw I-LKP I-LKA I-LAM

Nepoužití - Nepoužití - Онеправджен
Неупотреблен - 未使用過的
인사용 - 未 사용

20 % 1

50 % 2

100 % 3

Uspenění: Scorpion I vložka je zlatá kovovka na scaling pro ultrahangové skaly. Kovovka zlatou povrchu je kompozitní kvalitačnická křída (noble křída, hrogen). Tento nástrojovou hrot byl navržen tak, aby optimálně vibroval během průběhového kování a provozu. Přiblížení kovovky na následek pomocí poměrně tvrdého křída. Je-li vložka nová, vprvte uložte skaly na nastavení 20% výkonu nebo 1 stupň. 1) Pokud se kovovka přiblíží k přirovnání nastavení výkonu v závislosti na nastavení výkonu v tabulce. Upravením, vyřizí nastavení výkonu může způsobit nepříjemný pro pacienta. Vložka sestává zlatá křída a byl byto instalová vyřizit tak. Aby se zabránilo dalšímu vzniku vrstvy, být je dle zavlažování i v režimu klby. Vložka by měl být namazána, když je dleř ukázané opravené. **Praktické - Čistění - Stanovení** Scorpion kovovka je dobné instalová i musí být dezinficovaná, čistěna a sterilizovaná před každým použitím. Použitve pouze centry a prokazování účinností pro čistění a dezinfekci nástrojů (např. DGHM, FDA nebo o označení CE). 1) Bezpečnostně a používání výrobku, rovněž kovovky do dekontaminací křída podle návodu výrobce (koncentrace, čas, teplota), možná být také použit v ultrahangové křída. 2) Vyřizte hrot pod tekoucí vodou, dokud není bez viditelných zbytků a dezinficovaných. 3) Umpte vložka musí pomoci nahlédnout a čistěno zkontrola podle pokynů výrobce (koncentrace, čas, teplota). 4) Důkladně opláchnete pod tekoucí vodou a ochladíte vložku před dalšími zbytky. 5) Výstup kovovky měřtejm haldem bez křída nebo elektrolytů vzhledem. 6) Vizualizace kontrolte. 7) Kontrolte se vzhledem vložky vzhledem v souladu s ISO 11607 - EN 868. 8) Stejně jako kovovky pomoci antioxiánu (paušl stlačené) při teplotě 134°C po dobu 3 - 18 minut. **Praktické:** Nepoužívejte na implantáty a vřizovat pacienty. Každéto kovovky v souladu s pravidly předřizit vyřizování se zdravotnických odborníků i infekčními složky. Účinná aplikace přípravků jsou před dosažením a vlně odborníčkami zubního lékařé. Odmlánie jakékoli odbočení v případě špatného použití výrobku. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti se zařízením, musí být okamžitě nahlášen a nastavení přiblíženo výrobci.

Uspenění: Scorpion I vložka je zlatá kovovka na scaling pro ultrahangové skaly. Kovovka mátu povrchu je kompozitní kvalitačnická křída (noble křída, hrogen). Tento nástrojovou hrot byl navržen tak, aby optimálně vibroval během průběhového kování a provozu. Přiblížení kovovky na následek pomocí poměrně tvrdého křída. Je-li vložka nová, vprvte uložte skaly na nastavení 20% výkonu, abelo do stupňa 1. potom sa kovovka približi k porovnaniu nastavenia výkonu v tabuľke. Upravením, vyřizí nastavenie výkonu môže spôsobiť nepohodlie pre pacienta. Vložka sestáva vložka křída a byl byto instalová vyřizit tak. Aby se zabránilo dalšímu vzniku vrstvy, být je dle zavlažování i v režimu klby. Vložka by měl být namazána, když je dleř ukázané opravené. **Praktické - Čistění - Stanovení** Scorpion kovovka je dobné instalová i musí být dezinficovaná, čistěna a sterilizovaná před každým použitím. Použitve pouze centry a prokazování účinností pro čistění a dezinfekci nástrojů (např. DGHM, FDA nebo o označení CE). 1) Bezpečnostně a používání výrobku, rovněž kovovky do dekontaminací křída podle návodu výrobce (koncentrace, čas, teplota), možná být také použit v ultrahangové křída. 2) Vyřizte hrot pod tekoucí vodou, dokd kým nie je bez viditelných zbytkov a dezinficovaných. 3) Umpte vložka musí pomoci nahlédnout a čistěno zkontrola podle pokynů výrobce (koncentrace, čas, teplota). 4) Důkladně opláchnete pod tekoucí vodou a ochladíte vložku před dalšími zbytky. 5) Výstup kovovky měřtejm haldem bez křída nebo elektrolytů vzhledem. 6) Vizualizace kontrolte. 7) Kontrolte se vzhledem vložky vzhledem v souladu s ISO 11607 - EN 868. 8) Stejně jako kovovky pomoci antioxiánu (paušl stlačené) při teplotě 134°C po dobu 3-18 minut. **Praktické:** Nepoužívejte na implantáty a vřizovat pacienty. Každéto kovovky v souladu s pravidly předřizit vyřizování se zdravotnických odborníků i infekčními složky. Účinná aplikace přípravků jsou před dosažením a vlně odborníčkami zubního lékařé. Odmlánie jakékoli odbočení v případě špatného použití výrobku. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti se zařízením, musí být okamžitě nahlášen a nastavení přiblíženo výrobci.

Uspenění: Scorpion I vložka je zlatá kovovka na scaling pro ultrahangové skaly. Kovovka mátu povrchu je kompozitní kvalitačnická křída (noble křída, hrogen). Tento nástrojovou hrot byl navržen tak, aby optimálně vibroval během průběhového kování a provozu. Přiblížení kovovky na následek pomocí poměrně tvrdého křída. Je-li vložka nová, vprvte uložte skaly na nastavení 20% výkonu, abelo do stupňa 1. potom sa kovovka približi k porovnaniu nastavenia výkonu v tabuľke. Upravením, vyřizí nastavenie výkonu môže spôsobiť nepohodlie pre pacienta. Vložka sestáva vložka křída a byl byto instalová vyřizit tak. Aby se zabránilo dalšímu vzniku vrstvy, být je dle zavlažování i v režimu klby. Vložka by měl být namazána, když je dleř ukázané opravené. **Praktické - Čistění - Stanovení** Scorpion kovovka je dobné instalová i musí být dezinficovaná, čistěna a sterilizovaná před každým použitím. Použitve pouze centry a prokazování účinností pro čistění a dezinfekci nástrojů (např. DGHM, FDA nebo o označení CE). 1) Bezpečnostně a používání výrobku, rovněž kovovky do dekontaminací křída podle návodu výrobce (koncentrace, čas, teplota), možná být také použit v ultrahangové křída. 2) Vyřizte hrot pod tekoucí vodou, dokd kým nie je bez viditelných zbytkov a dezinficovaných. 3) Umpte vložka musí pomoci nahlédnout a čistěno zkontrola podle pokynů výrobce (koncentrace, čas, teplota). 4) Důkladně opláchnete pod tekoucí vodou a ochladíte vložku před dalšími zbytky. 5) Výstup kovovky měřtejm haldem bez křída nebo elektrolytů vzhledem. 6) Vizualizace kontrolte. 7) Kontrolte se vzhledem vložky vzhledem v souladu s ISO 11607 - EN 868. 8) Stejně jako kovovky pomoci antioxiánu (paušl stlačené) při teplotě 134°C po dobu 3-18 minut. **Praktické:** Nepoužívejte na implantáty a vřizovat pacienty. Každéto kovovky v souladu s pravidly předřizit vyřizování se zdravotnických odborníků i infekčními složky. Účinná aplikace přípravků jsou před dosažením a vlně odborníčkami zubního lékařé. Odmlánie jakékoli odbočení v případě špatného použití výrobku. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti se zařízením, musí být okamžitě nahlášen a nastavení přiblíženo výrobci.

Uspenění: Scorpion I vložka je zlatá kovovka na scaling pro ultrahangové skaly. Kovovka mátu povrchu je kompozitní kvalitačnická křída (noble křída, hrogen). Tento nástrojovou hrot byl navržen tak, aby optimálně vibroval během průběhového kování a provozu. Přiblížení kovovky na následek pomocí poměrně tvrdého křída. Je-li vložka nová, vprvte uložte skaly na nastavení 20% výkonu, abelo do stupňa 1. potom sa kovovka približi k porovnaniu nastavenia výkonu v tabuľke. Upravením, vyřizí nastavenie výkonu môže spôsobiť nepohodlie pre pacienta. Vložka sestáva vložka křída a byl byto instalová vyřizit tak. Aby se zabránilo dalšímu vzniku vrstvy, být je dle zavlažování i v režimu klby. Vložka by měl být namazána, když je dleř ukázané opravené. **Praktické - Čistění - Stanovení** Scorpion kovovka je dobné instalová i musí být dezinficovaná, čistěna a sterilizovaná před každým použitím. Použitve pouze centry a prokazování účinností pro čistění a dezinfekci nástrojů (např. DGHM, FDA nebo o označení CE). 1) Bezpečnostně a používání výrobku, rovněž kovovky do dekontaminací křída podle návodu výrobce (koncentrace, čas, teplota), možná být také použit v ultrahangové křída. 2) Vyřizte hrot pod tekoucí vodou, dokd kým nie je bez viditelných zbytkov a dezinficovaných. 3) Umpte vložka musí pomoci nahlédnout a čistěno zkontrola podle pokynů výrobce (koncentrace, čas, teplota). 4) Důkladně opláchnete pod tekoucí vodou a ochladíte vložku před dalšími zbytky. 5) Výstup kovovky měřtejm haldem bez křída nebo elektrolytů vzhledem. 6) Vizualizace kontrolte. 7) Kontrolte se vzhledem vložky vzhledem v souladu s ISO 11607 - EN 868. 8) Stejně jako kovovky pomoci antioxiánu (paušl stlačené) při teplotě 134°C po dobu 3 - 18 minut. **Praktické:** Nepoužívejte na implantáty a vřizovat pacienty. Každéto kovovky v souladu s pravidly předřizit vyřizování se zdravotnických odborníků i infekčními složky. Účinná aplikace přípravků jsou před dosažením a vlně odborníčkami zubního lékařé. Odmlánie jakékoli odbočení v případě špatného použití výrobku. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti se zařízením, musí být okamžitě nahlášen a nastavení přiblíženo výrobci.

Uspenění: Scorpion I vložka je zlatá kovovka na scaling pro ultrahangové skaly. Kovovka mátu povrchu je kompozitní kvalitačnická křída (noble křída, hrogen). Tento nástrojovou hrot byl navržen tak, aby optimálně vibroval během průběhového kování a provozu. Přiblížení kovovky na následek pomocí poměrně tvrdého křída. Je-li vložka nová, vprvte uložte skaly na nastavení 20% výkonu, abelo do stupňa 1. potom sa kovovka približi k porovnaniu nastavenia výkonu v tabuľke. Upravením, vyřizí nastavenie výkonu môže spôsobiť nepohodlie pre pacienta. Vložka sestáva vložka křída a byl byto instalová vyřizit tak. Aby se zabránilo dalšímu vzniku vrstvy, být je dle zavlažování i v režimu klby. Vložka by měl být namazána, když je dleř ukázané opravené. **Praktické - Čistění - Stanovení** Scorpion kovovka je dobné instalová i musí být dezinficovaná, čistěna a sterilizovaná před každým použitím. Použitve pouze centry a prokazování účinností pro čistění a dezinfekci nástrojů (např. DGHM, FDA nebo o označení CE). 1) Bezpečnostně a používání výrobku, rovněž kovovky do dekontaminací křída podle návodu výrobce (koncentrace, čas, teplota), možná být také použit v ultrahangové křída. 2) Vyřizte hrot pod tekoucí vodou, dokd kým nie je bez viditelných zbytkov a dezinficovaných. 3) Umpte vložka musí pomoci nahlédnout a čistěno zkontrola podle pokynů výrobce (koncentrace, čas, teplota). 4) Důkladně opláchnete pod tekoucí vodou a ochladíte vložku před dalšími zbytky. 5) Výstup kovovky měřtejm haldem bez křída nebo elektrolytů vzhledem. 6) Vizualizace kontrolte. 7) Kontrolte se vzhledem vložky vzhledem v souladu s ISO 11607 - EN 868. 8) Stejně jako kovovky pomoci antioxiánu (paušl stlačené) při teplotě 134°C po dobu 3-18 minut. **Praktické:** Nepoužívejte na implantáty a vřizovat pacienty. Každéto kovovky v souladu s pravidly předřizit vyřizování se zdravotnických odborníků i infekčními složky. Účinná aplikace přípravků jsou před dosažením a vlně odborníčkami zubního lékařé. Odmlánie jakékoli odbočení v případě špatného použití výrobku. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti se zařízením, musí být okamžitě nahlášen a nastavení přiblíženo výrobci.

Uspenění: Scorpion I vložka je zlatá kovovka na scaling pro ultrahangové skaly. Kovovka mátu povrchu je kompozitní kvalitačnická křída (noble křída, hrogen). Tento nástrojovou hrot byl navržen tak, aby optimálně vibroval během průběhového kování a provozu. Přiblížení kovovky na následek pomocí poměrně tvrdého křída. Je-li vložka nová, vprvte uložte skaly na nastavení 20% výkonu, abelo do stupňa 1. potom sa kovovka približi k porovnaniu nastavenia výkonu v tabuľke. Upravením, vyřizí nastavenie výkonu môže spôsobiť nepohodlie pre pacienta. Vložka sestáva vložka křída a byl byto instalová vyřizit tak. Aby se zabránilo dalšímu vzniku vrstvy, být je dle zavlažování i v režimu klby. Vložka by měl být namazána, když je dleř ukázané opravené. **Praktické - Čistění - Stanovení** Scorpion kovovka je dobné instalová i musí být dezinficovaná, čistěna a sterilizovaná před každým použitím. Použitve pouze centry a prokazování účinností pro čistění a dezinfekci nástrojů (např. DGHM, FDA nebo o označení CE). 1) Bezpečnostně a používání výrobku, rovněž kovovky do dekontaminací křída podle návodu výrobce (koncentrace, čas, teplota), možná být také použit v ultrahangové křída. 2) Vyřizte hrot pod tekoucí vodou, dokd kým nie je bez viditelných zbytkov a dezinficovaných. 3) Umpte vložka musí pomoci nahlédnout a čistěno zkontrola podle pokynů výrobce (koncentrace, čas, teplota). 4) Důkladně opláchnete pod tekoucí vodou a ochladíte vložku před dalšími zbytky. 5) Výstup kovovky měřtejm haldem bez křída nebo elektrolytů vzhledem. 6) Vizualizace kontrolte. 7) Kontrolte se vzhledem vložky vzhledem v souladu s ISO 11607 - EN 868. 8) Stejně jako kovovky pomoci antioxiánu (paušl stlačené) při teplotě 134°C po dobu 3-18 minut. **Praktické:** Nepoužívejte na implantáty a vřizovat pacienty. Každéto kovovky v souladu s pravidly předřizit vyřizování se zdravotnických odborníků i infekčními složky. Účinná aplikace přípravků jsou před dosažením a vlně odborníčkami zubního lékařé. Odmlánie jakékoli odbočení v případě špatného použití výrobku. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti se zařízením, musí být okamžitě nahlášen a nastavení přiblíženo výrobci.

Uspenění: Scorpion I vložka je zlatá kovovka na scaling pro ultrahangové skaly. Kovovka mátu povrchu je kompozitní kvalitačnická křída (noble křída, hrogen). Tento nástrojovou hrot byl navržen tak, aby optimálně vibroval během průběhového kování a provozu. Přiblížení kovovky na následek pomocí poměrně tvrdého křída. Je-li vložka nová, vprvte uložte skaly na nastavení 20% výkonu, abelo do stupňa 1. potom sa kovovka približi k porovnaniu nastavenia výkonu v tabuľke. Upravením, vyřizí nastavenie výkonu môže spôsobiť nepohodlie pre pacienta. Vložka sestáva vložka křída a byl byto instalová vyřizit tak. Aby se zabránilo dalšímu vzniku vrstvy, být je dle zavlažování i v režimu klby. Vložka by měl být namazána, když je dleř ukázané opravené. **Praktické - Čistění - Stanovení** Scorpion kovovka je dobné instalová i musí být dezinficovaná, čistěna a sterilizovaná před každým použitím. Použitve pouze centry a prokazování účinností pro čistění a dezinfekci nástrojů (např. DGHM, FDA nebo o označení CE). 1) Bezpečnostně a používání výrobku, rovněž kovovky do dekontaminací křída podle návodu výrobce (koncentrace, čas, teplota), možná být také použit v ultrahangové křída. 2) Vyřizte hrot pod tekoucí vodou, dokd kým nie je bez viditelných zbytkov a dezinficovaných. 3) Umpte vložka musí pomoci nahlédnout a čistěno zkontrola podle pokynů výrobce (koncentrace, čas, teplota). 4) Důkladně opláchnete pod tekoucí vodou a ochladíte vložku před dalšími zbytky. 5) Výstup kovovky měřtejm haldem bez křída nebo elektrolytů vzhledem. 6) Vizualizace kontrolte. 7) Kontrolte se vzhledem vložky vzhledem v souladu s ISO 11607 - EN 868. 8) Stejně jako kovovky pomoci antioxiánu (paušl stlačené) při teplotě 134°C po dobu 3 - 18 minut. **Praktické:** Nepoužívejte na implantáty a vřizovat pacienty. Každéto kovovky v souladu s pravidly předřizit vyřizování se zdravotnických odborníků i infekčními složky. Účinná aplikace přípravků jsou před dosažením a vlně odborníčkami zubního lékařé. Odmlánie jakékoli odbočení v případě špatného použití výrobku. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti se zařízením, musí být okamžitě nahlášen a nastavení přiblíženo výrobci.

Uspenění: Scorpion I vložka je zlatá kovovka na scaling pro ultrahangové skaly. Kovovka mátu povrchu je kompozitní kvalitačnická křída (noble křída, hrogen). Tento nástrojovou hrot byl navržen tak, aby optimálně vibroval během průběhového kování a provozu. Přiblížení kovovky na následek pomocí poměrně tvrdého křída. Je-li vložka nová, vprvte uložte skaly na nastavení 20% výkonu, abelo do stupňa 1. potom sa kovovka približi k porovnaniu nastavenia výkonu v tabuľke. Upravením, vyřizí nastavenie výkonu môže spôsobiť nepohodlie pre pacienta. Vložka sestáva vložka křída a byl byto instalová vyřizit tak. Aby se zabránilo dalšímu vzniku vrstvy, být je dle zavlažování i v režimu klby. Vložka by měl být namazána, když je dleř ukázané opravené. **Praktické - Čistění - Stanovení** Scorpion kovovka je dobné instalová i musí být dezinficovaná, čistěna a sterilizovaná před každým použitím. Použitve pouze centry a prokazování účinností pro čistění a dezinfekci nástrojů (např. DGHM, FDA nebo o označení CE). 1) Bezpečnostně a používání výrobku, rovněž kovovky do dekontaminací křída podle návodu výrobce (koncentrace, čas, teplota), možná být také použit v ultrahangové křída. 2) Vyřizte hrot pod tekoucí vodou, dokd kým nie je bez viditelných zbytkov a dezinficovaných. 3) Umpte vložka musí pomoci nahlédnout a čistěno zkontrola podle pokynů výrobce (koncentrace, čas, teplota). 4) Důkladně opláchnete pod tekoucí vodou a ochladíte vložku před dalšími zbytky. 5) Výstup kovovky měřtejm haldem bez křída nebo elektrolytů vzhledem. 6) Vizualizace kontrolte. 7) Kontrolte se vzhledem vložky vzhledem v souladu s ISO 11607 - EN 868. 8) Stejně jako kovovky pomoci antioxiánu (paušl stlačené) při teplotě 134°C po dobu 3-18 minut. **Praktické:** Nepoužívejte na implantáty a vřizovat pacienty. Každéto kovovky v souladu s pravidly předřizit vyřizování se zdravotnických odborníků i infekčními složky. Účinná aplikace přípravků jsou před dosažením a vlně odborníčkami zubního lékařé. Odmlánie jakékoli odbočení v případě špatného použití výrobku. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti se zařízením, musí být okamžitě nahlášen a nastavení přiblíženo výrobci.

Uspenění: Scorpion I vložka je zlatá kovovka na scaling pro ultrahangové skaly. Kovovka mátu povrchu je kompozitní kvalitačnická křída (noble křída, hrogen). Tento nástrojovou hrot byl navržen tak, aby optimálně vibroval během průběhového kování a provozu. Přiblížení kovovky na následek pomocí poměrně tvrdého křída. Je-li vložka nová, vprvte uložte skaly na nastavení 20% výkonu, abelo do stupňa 1. potom sa kovovka približi k porovnaniu nastavenia výkonu v tabuľke. Upravením, vyřizí nastavenie výkonu môže spôsobiť nepohodlie pre pacienta. Vložka sestáva vložka křída a byl byto instalová vyřizit tak. Aby se zabránilo dalšímu vzniku vrstvy, být je dle zavlažování i v režimu klby. Vložka by měl být namazána, když je dleř ukázané opravené. **Praktické - Čistění - Stanovení** Scorpion kovovka je dobné instalová i musí být dezinficovaná, čistěna a sterilizovaná před každým použitím. Použitve pouze centry a prokazování účinností pro čistění a dezinfekci nástrojů (např. DGHM, FDA nebo o označení CE). 1) Bezpečnostně a používání výrobku, rovněž kovovky do dekontaminací křída podle návodu výrobce (koncentrace, čas, teplota), možná být také použit v ultrahangové křída. 2) Vyřizte hrot pod tekoucí vodou, dokd kým nie je bez viditelných zbytkov a dezinficovaných. 3) Umpte vložka musí pomoci nahlédnout a čistěno zkontrola podle pokynů výrobce (koncentrace, čas, teplota). 4) Důkladně opláchnete pod tekoucí vodou a ochladíte vložku před dalšími zbytky. 5) Výstup kovovky měřtejm haldem bez křída nebo elektrolytů vzhledem. 6) Vizualizace kontrolte. 7) Kontrolte se vzhledem vložky vzhledem v souladu s ISO 11607 - EN 868. 8) Stejně jako kovovky pomoci antioxiánu (paušl stlačené) při teplotě 134°C po dobu 3-18 minut. **Praktické:** Nepoužívejte na implantáty a vřizovat pacienty. Každéto kovovky v souladu s pravidly předřizit vyřizování se zdravotnických odborníků i infekčními složky. Účinná aplikace přípravků jsou před dosažením a vlně odborníčkami zubního lékařé. Odmlánie jakékoli odbočení v případě špatného použití výrobku. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti se zařízením, musí být okamžitě nahlášen a nastavení přiblíženo výrobci.

Notice d'utilisation Inserts-i

Instruction for use

Bedienungsanleitung

Instrucciones de empleo

Istruzioni per l'uso

Οδηγίες Χρήσης

Instruções de uso

Instruktioner

Návod na použití

Gebruiksaanwijzing

Инструкция за употреба

사용설명서

Használati utasítás

Instrukcija za korišćenje

Instrukcija za korišćenje

Инструкција за употребу

Naudojimo instrukcijos

Insert de détartrage dentaire
Dental scaler tip - Скалар шпите - Insert de detartraje
Inserti per detartraggio - Dentartrage skaly
Terminal de detartraje dentaria
Scales spiden - Dentalni kovovka na scaling
Dental scaling tip - Дентално тивне за скалване
洗牙機尖 - 치과 스칼라헤딩
Fogszaki fogkezelés végződésk
Стоматологичека скалва
Scalpa cu zăbură kanal - 洗牙機
Dentur paviljki valpmo angulis

Adaptable - Compatible
Kompatibil - Compatible
Compatible - Compatible
Compatible - Compatible
Compatible - Compatible
Съвместивост - 兼容
Съвместивост - 兼容
Kompatibilität - Kompatibilität
Kompatibilität - Kompatibilität

Scorpion - 4, rue Ezario Fernat - 63540 Romagnat - FRANCE - www.scorpion.fr

SCORPION
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ

Упомянуван представител в Украйна:
Товариство с обмичено владение "ИВЕНТИЛ"
ул. Курчова Черчова, 2, корпус 1, м. Ивано-Франковск, 76118, УКРАИНА;
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ

UL 118
SCORPION
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ
тип: Бр.Европа 4 - А.Розовия 63540, ФРАНЦИЯ

CE 0459
(2015)

